

## Filtr dyskowy podwójny Automat



### Dane techniczne

Rodzaj filtra: **dyskowy**

Typ filtra: **manualny**

Rozmiar gwintu: **3", 4"**

### Filtr dyskowy Automat podwójny

Filtr dyskowy Double Body Disc o średnicy przyłącza 3" (50 m<sup>3</sup>/h) lub 4" (90 m<sup>3</sup>) to urządzenie służące do oczyszczania wody z drobnych zabrudzeń mechanicznych. Dzięki specjalnej konstrukcji i dużej powierzchni filtracyjnej częstotliwość czyszczenia jest znacznie mniejsza. Rowkowa konstrukcja tarczy zapewnia wysoką wydajność filtracji.

## Warianty

WARIANT	WYSYŁKA
3"	Na magazynie
4"	3-5 dni

## Parametry techniczne

- **materiał:** PP + nylon
- **przepływ nominalny:** 50m<sup>3</sup>/h dla 3"; 90 m<sup>3</sup>/h dla 4"
- **zakres przepływów:** 45-60 m<sup>3</sup>/h dla wersji 3"; 80-100 m<sup>3</sup>/h dla wersji 4"
- **ciśnienie max:** 110 PSI
- **dokładność:** 120 mesh
- **powierzchnia filtracyjna:** 1765 cm<sup>2</sup> dla wersji 3"; 3380 cm<sup>2</sup> dla wersji 4"

Straty ciśnienia:

Head Loss: AQ – 136 D													
Flow, M <sup>3</sup> /h	20	25	30	35	36	40	45	50	55	60	65	70	72
Pressure Loss, kg/cm <sup>2</sup>	0.02	0.05	0.09	0.13	0.14	0.17	0.21	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.47
Flow, GPS	88	110	132	154	158.4	176	198	220	242	264	286	308	316.8
Pressure Loss, Psi	0.28	0.71	1.28	1.85	1.99	2.41	2.98	3.41	3.98	4.55	5.12	5.69	6.67

Head Loss : AQ -138D					
Flow, m <sup>3</sup> /h	64	80	90	100	120
Pressure Loss, kg/cm <sup>2</sup>	0.24	0.34	0.42	0.5	0.7
Flow, GPM	281.6	352	396	440	528
Pressure Loss, Psi	3.41	4.83	5.96	7.10	9.94