

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia DripNet PC AS 40 mil 20mm (rolka 300m)



Dane techniczne

Producent: **Netafim**

Wydatek wody z kroplownika: **1,60 l/h, 2,00 l/h**

Kompensacja ciśnienia: **z kompensacją ciśnienia**

Rozstaw emiterów: **co 30 cm, co 50 cm**

Zastosowanie: **nawadnianie upraw rzędowych, nawadnianie żywopłotów, rolnictwo, sadownictwo**

Montaż: **naziemna**

Długość krążka: **300 mb.**

Kolor: **czarna**

Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia DripNet fi 20, 40 mil

Linia kroplująca do nawadniania marki NETAFIM służy do nawadniania rzędowych upraw polowych. Linia nawadniająca posiada wbudowane **emitory o określonym wypływie** w rozstawie **co 30 lub 50 cm** i dostępna jest w kolorze **czarnym**. Linię stosuje się do nawadniania nasadzeń **wieloletnich**. Dzięki jego właściwościom plastycznym i elastycznym przewód można układać swobodnie pod roślinami i wielokrotnie zmieniać jego ciąg zależnie od potrzeb. Do przytwierdzenia linii do podłoża należy stosować szpilki do linii kroplującej.

Warianty

ROZSTAW EMITERÓW	LITRAŻ	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
30cm	1,6 l/h	447.72 zł 425.33 zł	447.72 zł
50 cm	2 l/h		zł

Parametry techniczne

- **Średnica:** 20 mm
- **Rozstaw emiterów:** co 30 cm, 50 cm
- **Wydatek wodny z emitera:** 1,6 l/h, 2 l/h
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 0,5 - 4,5 bar
- **Zalecane filtrowanie:** tak, filtry dyskowe 150-120 mesh
- **Filtr UV:** tak
- **Kompensacja ciśnienia:** tak
- **Grubość ścianki:** 1,0 mm