

## Mikrozraszacz PC SPRAY CNL Netafim, kroplownik, wężyk 1mb,



### Dane techniczne

Producent: **Netafim**

Typ kroplownika: **rozkręcalny**

Elementy zestawu: **Zestawy złącze + wężyki + kropłospływy**

## Mikrozraszacz PC SPRAY STAKE w zestawie z wężykiem 1m i kroplownikiem

Mikrozraszacz PC SPRAY STAKE polecany do stosowania w szklarniach, szkótkach oraz na terenach wymagających minimalnego zwilżenia gleby. Wysokie natężenie przepływu jest udogodnieniem podczas nawadniania obszernych donic. Dzięki odporności na niekorzystne warunki klimatyczne oraz promieniowanie słoneczne UV, polecany także do użytku zewnętrznego- stworzony z odpornej żywicy. Dodatkowo, zastosowane mechanizmy zapobiegają niepożądanemu spływowi wody oraz gwarantują jednorodność jej wykorzystanie. Możliwe jest także zastosowanie mikrozraszacza na terenach o urozmaiconej rzeźbie terenu, cechujących się znacznym nachyleniem.

## Warianty

STEROWNIK	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
12l/h	8.23 zł <b>5.88 zł</b>	8.23 zł
20 l/h	5.15 zł <b>3.68 zł</b>	5.15 zł
35 l/h	4.90 zł <b>3.51 zł</b>	4.90 zł

## Parametry techniczne

### 12 l/h

- **Nominalne natężenie przepływu:** 12 l/h
- **Charakterystyczny kolor szpilki:** fuksja
- **Średni promień zwilżania:** 0.22-0.25 m
- **Charakterystyczny kolor regulatora przepływu:** fuksja+czarny
- **Zalecana filtracja:** 130 mikronów / 120 mesh
- **Długość wężyka:** 1 m
- **Podłączenie wężyka:** poziome
- **Rekomendowane ciśnienie:** 1.5-4.0 bar
- **Rodzaj strumienia:** pojedynczy z jednej strony (one side)

### 20 l/h

- **Nominalne natężenie przepływu:** 20 l/h
- **Charakterystyczny kolor szpilki:** szary
- **Średni promień zwilżania:** 0.22-0.25 m
- **Charakterystyczny kolor regulatora przepływu:** pomarańczowy+szary
- **Zalecana filtracja:** 130 mikronów / 120 mesh
- **Długość wężyka:** 1 m
- **Podłączenie wężyka:** poziome
- **Rekomendowane ciśnienie:** 1.5-4.0 bar
- **Rodzaj strumienia:** pojedynczy z jednej strony (one side)

### 35 l/h

- **Nominalne natężenie przepływu:** 35 l/h
- **Charakterystyczny kolor szpilki:** niebieski
- **Średni promień zwilżania:** 0.22-0.25 m
- **Charakterystyczny kolor regulatora przepływu:** pomarańczowy+niebieski
- **Zalecana filtracja:** 130 mikronów / 120 mesh
- **Długość wężyka:** 1 m
- **Podłączenie wężyka:** poziome
- **Rekomendowane ciśnienie:** 1.5-4.0 bar
- **Rodzaj strumienia:** pojedynczy z jednej strony (one side)