

Sterownik bateryjny 9V Rain Bird ESP-BAT-BT bluetooth



Dane techniczne

Rodzaj sterownika: **bateryjny wodoszczelny**

Liczba obsługiwanych sekcji: **1, 2, 3, 4, 5, 6**

Sterownik bateryjny Rain Bird 9V bluetooth ESP-BAT-BT

Wkracza nowa era sterowania za pomocą technologii Bluetooth. Dzięki ulepszonemu interfejsowi aplikacji, praca staje się - łatwiejsza, a liczba wizyt w terenie może zostać znacząco zredukowana.

Teraz możesz nawadniać bez potrzeby zasilania sieciowego i częstej wymiany baterii. Nowy sterownik ESP-BAT-BT, zasilany bateryjnie, wyróżnia się w branży żywotnością baterii sięgającą aż pięciu lat! To bezprzewodowe rozwiązanie jest proste i szybkie w instalacji, a jego wytrzymała i wodoodporna obudowa zapewnia niezawodność i bezproblemowe działanie - Zaawansowany interfejs użytkownika oferuje precyzyjne mapowanie, regulację sezonową, funkcję udostępniania urządzenia i wiele innych funkcji niezbędnych do kompleksowego zarządzania nawadnianiem

- Zaawansowane mapowanie

Piny na mapie zmieniają kolor na czerwony, gdy poziom naładowania baterii spada poniżej 30%. Klikając na pin, uzyskasz dostęp do skrótów: nawadnianie ręczne, edycja sterownika, sprawdzenie stanu baterii, udostępnianie sterownika, zmiana adresu, status Bluetooth i usuwanie urządzenia.

- Tryb offline

Edytuj, śledź i zapisuj zmiany sterownika w aplikacji, nawet będąc poza zasięgiem Bluetooth™. Przeglądaj dziennik zmian w dowolnym momencie. Po powrocie w zasięg Bluetooth™, szybka synchronizacja aktualizuje dane rejestru.

- Udostępnianie sterownika

Usprawnij pracę i współpracę z zespołem, udostępniając bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń nowym członkom. Informuj obecnych członków zespołu o zmianach w sterowniku na miejscu lub wprowadzaj zmiany offline i udostępniaj je członkom zespołu na miejscu do synchronizacji, eliminując konieczność wizyt w obiekcie.

- Miesięczna korekta sezonowa

Dostosuj harmonogram nawadniania do zmieniających się pór roku, programując korekty na każdy miesiąc z wyprzedzeniem, oszczędzając wodę, czas i redukując liczbę wizyt w terenie.

- Cycle & Soak™ (Cykl i Wsiąkanie)

Wyeliminuj odpływ wody, dzieląc czas pracy na krótsze cykle, umożliwiając glebie lepsze wchłanianie. Ustawienia krótkiego cyklu dostępne od 7 sekund.

- Nawadnianie w sekundach

Ustaw czas pracy od 7 sekund do 18 godzin z jednosekundowymi odstępami.

- Kalendarzowe dni wolne

Planuj dni wolne z wyprzedzeniem, aby wyłączyć nawadnianie podczas przyszłych wydarzeń w parku, oszczędzając czas na wizyty na miejscu.

- Stałe dni wolne

Wyklucz określone dni tygodnia, takie jak czwartki na koszenie trawy, niezależnie od wybranej częstotliwości nawadniania (dni nieparzyste, parzyste, nawadnianie cykliczne).

- Dodatkowe zdjęcia

Szybko identyfikuj sekcje i lokalizacje dzięki zdjęciom.

- Opóźnienie między sekcjami

Wprowadź opóźnienie między wyłączeniem jednej sekcji a włączeniem kolejnej, aby chronić system hydrauliczny.

- Opóźnienie na deszcz

Wyłącz sterownik na maksymalnie 14 dni, gdy nadchodzi deszcz, a następnie automatycznie wznów nawadnianie. Jeśli deszcze trwają dłużej, ustaw miesięczną korektę sezonową na 0%.

- Wstrzymanie aktywnego nawadniania

W razie uszkodzenia dyszy, zatrzymaj pracę stacji, napraw problem i kontynuuj program od miejsca przerwania.

- Wyszukiwanie i filtrowanie

Łatwo znajdź sterownik z ekranu głównego, sortując według nazwy, typu, ostatnio dodanego lub ostatniego połączenia. Filtruj według zasięgu Bluetooth, dostępnej synchronizacji lub niskiego poziomu naładowania baterii.

- Grupowanie sterowników

Dla lokalizacji z wieloma sterownikami zasilanymi bateryjnie, grupuj urządzenia, aby lepiej zorganizować działania na miejscu.

- Szybki status urządzenia

Wyświetlaj najważniejsze statusy wszystkich podłączonych sterowników: automatyczny, wyłączony, opóźnienie z powodu deszczu, dni kalendarzowe wolne, żywotność baterii i stan połączenia Bluetooth.

Warianty

WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1-sekcyjny	3-5 dni	384.41 zł 320.34 zł	384.41 zł
2-sekcyjny	3-5 dni	533.16 zł 444.30 zł	533.16 zł
4-sekcyjny	3-5 dni	646.96 zł 539.13 zł	646.96 zł
6-sekcyjny	3-5 dni	782.26 zł 651.89 zł	782.26 zł

Parametry techniczne

- **Zasilanie:** 4 baterie AA
- **Montaż:** zewnętrzny/wewnętrzny
- **Programy:** 4
- **Czasy startu:** 8
- **Czasy pracy:** 7s - 9h
- **Liczba sekcji:** 1, 2, 4 lub 6 zależnie od wersji
- **Programowanie:** niestandardowe dni, parzyste, nieparzyste, cykliczne
- **Maksymalna odległość sterownika od zaworu:** 30m
- **Zasięg bluetooth:** do 15m
- IP68 wodoszczelny
- **Wymiary:** 14,2 cm / 10 cm / 6,4 cm
- **Funkcja opóźnienia** między sekcjami
- **Aplikacja** Rain Bird 2.0 dla Android i iOS

Współpracuje z elektrozaworami : serie DV, DVF, PGA, PEB oraz zaworem Bermad i Cepex IR-21T 9VDC.

Nie współpracuje z serią HV 9V.

VIDEO