

Taśma kroplująca IRRIO-tape DN16 8mil (rolka 2500m)



Dane techniczne

Średnica przewodu: **16 mm**

Grubość ścianki: **8 mil - 0,20 mm**

Rozstaw emiterów: **10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm**

Długość krążka: **1000 mb., 2500 mb.**

Wydatek na metr: **10,00 l/h, 10,60 l/h, 11,40 l/h, 3,00 l/h, 3,20 l/h, 3,25 l/h, 3,30 l/h, 3,40 l/h, 3,50 l/h, 4,33 l/h, 4,35 l/h, 5,00 l/h, 5,30 l/h, 5,50 l/h, 5,70 l/h, 5,80 l/h, 7,10 l/h, 7,30 l/h, 7,60 l/h, 8,00 l/h, 8,70 l/h, 9,40 l/h**

Wydatek z emitera: **0,65 l/h, 1,00 l/h, 1,60 l/h**

Taśma kroplująca IRRIO-tape DN16, 8mil (rolka 2500m)

Taśma kroplująca IRRIO-tape DN16 w rolkach 2500m, marki Irrio to zaawansowane rozwiązanie stosowane w przemyśle rolniczym do precyzyjnego nawadniania roślin. Jest to część systemu nawadniającego kroplującego, który umożliwia efektywne i oszczędne wykorzystanie wody poprzez dostarczanie kropli wody bezpośrednio do korzeni roślin.

Taśmy kroplujące IRRIO-tape są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie. Taśmy te są zwykle wyposażone w mikroperforacje lub inne specjalne otwory, przez które krople wody są równomiernie uwalniane wzdłuż długości taśmy.

Kluczową zaletą taśmy kroplującej IRRIO-tape jest jej zdolność do dostarczania wody bezpośrednio do obszaru korzeniowego roślin, co minimalizuje straty wody spowodowane parowaniem i odpływem wód opadowych. Dzięki temu rośliny otrzymują dokładnie tyle wody, ile potrzebują, co może przyczynić się do zwiększenia plonów, poprawy jakości upraw oraz oszczędności wody.

Warianty

ROZSTAW EMITERÓW	DŁUGOŚĆ ROLKI	PRZEPŁYW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
10 cm	2500 m	0.65 l/h	3-5 dni	661.79 zł 656.70 zł	661.79 zł
10 cm	2500 m	1 l/h	3-5 dni	661.79 zł 656.70 zł	661.79 zł
10 cm	1000 m	1 l/h	3-5 dni	287.40 zł 285.19 zł	287.40 zł
15 cm	2500 m	1 l/h	3-5 dni	622.22 zł 622.22 zł	zł
15 cm	1000 m	1 l/h	3-5 dni	272.97 zł 272.97 zł	zł
15 cm	2500 m	1,6 l/h	3-5 dni	622.22 zł 622.22 zł	zł
20 cm	2500 m	0,65 l/h	3-5 dni	572.05 zł 572.05 zł	zł
20 cm	2500 m	1 l/h	3-5 dni	572.05 zł 572.05 zł	zł
20 cm	1000 m	1 l/h	3-5 dni	572.05 zł 572.05 zł	zł
20 cm	2500 m	1.6 l/h	3-5 dni	572.05 zł 572.05 zł	zł
30 cm	2500 m	0,65 l/h	3-5 dni	527.89 zł 527.89 zł	zł
30 cm	2500 m	1 l/h	3-5 dni	527.89 zł 527.89 zł	zł
30 cm	1000 m	1 l/h	3-5 dni	240.86 zł 240.86 zł	zł

Parametry techniczne

- Przepływ z emitera - 0,65, 1, 1,6 l/h z emitera zależnie od wybranej wersji
- Przepływ na metr taśmy - zależnie od wybranej wersji
- Grubość ścianki - 8 mil (0,2 mm)
- Długość rolki - 1000, 2500m
- Rozstawa emiterów - co 20 cm
- Zalecany stopień filtracji: 120 mesh / 130 micron dla wypływu powyżej 1.0 l/h, 150 mesh / 100 micron dla wypływu 0.65 l/h
- Ciśnienie robocze 0,5-1.0 bar
- Maksymalne ciągi:

IRRIO-tape 16mm maksymalna długość ciągów w metrach

Wypływ z emitera [l/h]	Rozstaw emiterów [cm]						
	20	30	40	50	60	75	100
0,65	152	197	236	272	306	352	405
1,0	103	135	163	189	213	246	296
1,6	78	103	125	144	163	188	262

□